



HT04 Downlight

RDLPRO-064

Item	Modelo	DOWNLIGHT HT04
Parámetros ópticos	Potencia (W)	30W ± 2W
	Lúmenes (lm)	3000 Lm
	Eficiencia	100 ± 2 Lm/w
	CCT (K)	3000K
	CRI	Ra ≥ 90
	Ángulo de apertura	120°
	PF	0.95
	TEMP. TRABAJO	-20±50°C
	Decaimiento de luz	≤ 8 %/50.000 horas
	Vida útil (horas)	≥ 50.000H
Parámetros eléctricos	Fuente	XGL030C0750HGAW-A8-12
	Voltaje de entrada	AC 100 V - 277 V
	Rango de frecuencia	50/60 Hz
	Potencia de operación	600mA - 650mA - 700mA - 750mA
	Potencia (W)	30W ± 2W
	PF	> 0.90
	Tiempo de encendido (s)	0,2
Parámetros estructurales	Material	Aluminum 6063, PC, ABS
	Dimensiones (mm)	Ø 225mm
	Corte (mm)	Ø 205mm
	Color	Blanco
	IP	20
	Temp. Trabajo	75°C
	Temp. De Almacenamiento	45°C
Otro	Certificado	CE RETILAP



CONTÁCTENOS

+57 (601) 3786343

info@kvoled.com / www.kvoled.com

📍 CALLE 16 # 13-38

