


# HT04 Downlight

RDLPRO-067

Item	Modelo	DOWNLIGHT HT04
Parámetros ópticos	Potencia (W)	15W ± 2W
	Lúmenes (lm)	1500 Lm
	Eficiencia	100 ± 2 Lm/w
	CCT (K)	3000K
	CRI	Ra≥90
	Ángulo de apertura	120°
	PF	0.95
	TEMP. TRABAJO	-20±50°C
	Decaimiento de luz	≤8 %/50.000 horas
	Vida útil (horas)	≥50.000H
Parámetros eléctricos	Fuente	XGL015C0350HGAW-A7-12
	Voltaje de entrada	AC 100 V - 277 V
	Rango de frecuencia	50/60 Hz
	Potencia de operación	250mA - 280mA - 300mA - 350mA
	Potencia (W)	14.7W ± 2W
	PF	> 0.90
	Tiempo de encendido (s)	0.2
Parámetros estructurales	Material	Aluminum 6063, PC, ABS
	Tamaño (mm)	Ø 165mm
	Corte (mm)	Ø 145mm
	Color	Blanco
	IP	20
	Temp. Trabajo	75°C
	Temp. De Almacenamiento	45°C
Otro	Certificado	CE   RETILAP



**CONTÁCTENOS**

+57 (601) 3786343

info@kvoled.com / www.kvoled.com

📍 CALLE 16 # 13-38

